

## ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД

### Niob Fluid №: 4415D, 4420D

**ОПИСАНИЕ:** пневматические приводы предназначены для управления затворами NIOB FLUID DN 25-150. Служат для открытия, закрытия и регулирования потока жидкости. Может дополняться электромагнитным клапаном (44270), индуктивными датчиками (44360), головкой управления (4471 С3) или регулирующей единицей Бюркерт (44803).

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** для всех технологий, где применяются затворы Niob Fluid.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**РАЗМЕРЫ:** для затворов ДН 025 - 150

**ИСПОЛНЕНИЕ:** 4415D воздух/воздух D-A

4420D пружина/пружина S-R

**ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:** АИСИ 304

уплотнения: НБР

**СОЕДИНЕНИЕ:** пневматический разъем Р - регулировка воздуха (резьба R1/8")

пневматический разъем R – уход воздуха, глушитель (резьба R1/8")

**ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР:** от +10 до +100 гр. Ц (НБР)

**РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ:** 6 бар

**МАКС. ДАВЛЕНИЕ:** 9 бар

**МИН. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ:** 32 Нм

**ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ:** 0,5 с

**РАСХОД ВОЗДУХА:** 0.266 л (5 бар)

**УСТАНОВКА НА ЗАТВОР:** в соответствии с DN затвора



#### РАЗМЕРЫ:

| DN  | D1  | D2    | B    | L1  |
|-----|-----|-------|------|-----|
| 25  | 89  | R1/8" | 9,5  | 175 |
| 32  | 89  | R1/8" | 9,5  | 175 |
| 40  | 89  | R1/8" | 9,5  | 175 |
| 50  | 89  | R1/8" | 9,5  | 175 |
| 65  | 89  | R1/8" | 9,5  | 175 |
| 80  | 104 | R1/8" | 9,5  | 175 |
| 100 | 104 | R1/8" | 9,5  | 175 |
| 125 | 129 | R1/8" | 14,0 | 175 |
| 150 | 129 | R1/8" | 14,0 | 175 |

